

Załącznik nr 2.

Arkusz oceny ofert na pięcioosiowe centrum obróbcze współfinansowane z POIG 4.3.

Kryteria		Waga	Mazak			DMG			Okuma		
			Wartość	Punkty	Razem	Wartość	Punkty	Razem	Wartość	Punkty	Razem
1	Maszyna pięcioosiowa	5	Tak	3	15	Tak	3	15	Tak	5	25
2	Stożek mocujący typ SK50	5	Tak	3	15	Tak	3	15	Tak	3	15
3	Max obszar roboczy - Ø1100 mm x 1100 mm	5	Tak	3	15	Tak	3	15	Tak	3	15
4	Ładowność stołu – minimum 1300 kg	2	Tak	3	6	Tak	3	6	Tak	3	6
5	Przejazdy w osiach x – min 1300	5	Tak	3	15	Tak	2	10	Tak	3	15
6	Przejazdy w osiach y – min 1000	5	Tak	3	15	Tak	3	15	Tak	3	15
7	Przejazdy w osiach z – min 1000	5	Tak	3	15	Tak	3	15	Tak	3	15
8	System sterowania współpracujący z programami typu CAM	1	Tak	3	3	Tak	3	3	Tak	3	3
9	Zastosowanie elektrowrzeciona w głowicy frezarskiej	1	Tak	3	3	Tak	3	3	Tak	3	3
10	Sonda pomiarowa detalu w trakcie obróbki – bezprzewodowa	3	Tak	3	9	Tak	3	9	Tak	3	9
11	Możliwość zamocowania narzędzia o długości 500 mm	2	Tak	3	6	Tak	3	6	Tak	3	6
12	Możliwość zamocowania narzędzia o wadze 30 kg	2	Tak	3	6	Tak	3	6	Tak	3	6
13	Magazyn narzędziowy – minimum 60 pozycji	2	Tak	3	6	Tak	3	6	Tak	3	6
14	Podwójny kontakt oprawki narzędziowej (promieniowy i osiowy) we wrzecionie frezarskim	3	Tak	3	9	Tak	3	9	Tak	3	9
15	Obroty wrzeciona frezarskiego 10 000	3	Tak	3	9	Tak	3	9	Tak	3	9
16	funkcja toczenia na stole obrotowym	2	Tak	3	6	Tak	3	6	Tak	3	6
1	cena - maks. 800 000 EUR	5	€ 787 200	3	15	€ 858 550	1	5	€ 836 039	2	10
2	czas dostawy - maks. 8 miesięcy	5	Tak	3	15	Tak	3	15	Tak	3	15
3	gwarancja - min. 24 miesiące	4	Tak	3	12	Nie	2	8	Tak	3	12
4	dostępność serwisu na terenie Polski	3	Tak	3	9	Tak	3	9	Tak	3	9
5	szkolenie pracowników z zakresu obsługi maszyny	2	Tak	3	6	Tak	3	6	Tak	3	6
Suma					210				191		